

オーバースローを代替文字、文字サイズで調整

fo:block-container、fo:inline-container に指定された大きさの領域にテキストが入りきらない（オーバースロー）場合に、overflow="replace"、axf:overflow-replace でテキストに対する代替文字列を指定できます。また、overflow="condense"、axf:overflow-condense によりテキストを長体にする、文字サイズを縮小、行間を縮小する、などの処理を指定できます。

overflow="replace" axf:overflow-replace="This is substitute text."

This is substitute text.
This is substitute text.
This is substitute text.

overflow="condense" axf:overflow-condense="letter-spacing"

原~~文~~です。原~~文~~です。原~~文~~です。
原~~文~~です。原~~文~~です。原~~文~~です。
原~~文~~です。原~~文~~です。原~~文~~です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="font-stretch"

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="font-size"

原文です。原文です。原文
です。原文です。原文で
す。原文です。原文です。
原文です。原文です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="line-height"

原文です。原文で
す。原文です。原
文です。原文です。
原文です。原文で
す。原文です。原
文です。