

全角約物と全角文字の詰め間隔

axf:punctuation-spacing の指定により、日本語の全角約物と全角文字の間の詰めの間隔を指定できます。指定した間隔は、axf:punctuation-trim="adjacent" の全角閉じ括弧と全角開き括弧の間、全角閉じ括弧と全角非約物の間、全角非約物と全角開き括弧の間のアキ量に使用されます。値は絶対値と適用されるフォントサイズの相対であるパーセンテージで指定します。また、詰めの間隔の初期値は、オプション設定ファイルの punctuation-spacing で設定しておけます。punctuation-spacing の初期値は 50% です。

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing 指定なし

(あい 「うえお」 「かきく」 けこ)

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing="1em"

(あい 「うえお」 「かきく」 けこ)

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing="2em"

(あい 「うえお」 「かきく」 けこ)

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing="0%"

(あい「うえお」「かきく」けこ)

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing="50%"

(あい 「うえお」 「かきく」 けこ)

axf:punctuation-trim="adjacent" axf:punctuation-spacing="200%"

(あい 「うえお」 「かきく」 けこ)