

オーバーフロー時の詰め込み方法を複数指定

[axf:overflow-condense](#) の指定でオーバーフローしたテキストを領域内にどのように詰め込むかを指定します。指定できる値は `font-size`、`font-stretch`、`line-height`、`letter-spacing` があり、`axf:overflow="font-size font-stretch"` のように複数の詰め込み方法を指定することもできます。通常は [axf:overflow-condense-limit-font-size](#) や [axf:overflow-condense-limit-font-stretch](#) など各値の下限値の指定と組み合わせて使うことが多いでしょう。複数の値による詰め込みでは最初に指定された詰め込み方法でオーバーフローが解消されなかったとき、続けて次に指定された方法で詰め込みが試みられます。複数指定による詰め込みは Antenna House Formatter V7.1 から利用いただけます。

このサンプルでは、複数指定による詰め込み `axf:overflow-condense="font-size font-stretch"` と詰め込みの下限值 `axf:overflow-condense-limit-font-size="10pt"` を指定しています。最初の `font-size` による詰め込みで下限値 10pt でもオーバーフローが解消できなかったとき、続けて `font-stretch` の詰め込みが試みられます。

文字数が少なくオーバーフローしないときは、指定したフォントサイズになります。

Copyright © 1999-2021 Antenna House, Inc.

文字が領域からオーバーフローしたときは `axf:overflow-condense-limit-font-size` で指定した下限値を超えないよう詰め込みが行われます。

Copyright © 1999-2021 Antenna House, Inc. Sample.

文字が `axf:overflow-condense-limit-font-size` で指定した下限値でもオーバーフローするときは、さらに `font-stretch` によって詰め込みが行われます。

Copyright © 1999-2021 Antenna House, Inc. All rights reserved. Sample Data.