

# リーダーの位置揃え

leader-alignment により複数の fo:leader で引かれるリーダーのパターンを揃えることができます。このとき fo:leader で引かれる記号を指定する leader-pattern の値としては dots か use-content を用いる必要があります。none は特に何も揃えません。reference-area は、現在の参照領域の start 側に揃えます。AH Formatter の拡張機能として start、center、end が追加されています。start、center、end の場合はそれぞれインライン領域の start 側、中央、end 側に寄せます。leader-pattern の値が use-content の場合、その内容は同一でなければ揃いません。

以下の例で、青色と黄色のボックスは fo:block-container によって生成された領域です。灰色のボックスは fo:block です。fo:block は独自の参照領域を生成しないため、親の fo:block-container で生成されたものです。

## leader-alignment="none"

fo:block-container Label A.	. . . . .	1
fo:block Label BB.	. . . . .	2
fo:block Label CCC.	. . . . .	22
fo:block-container Label EEEEE.	. . . . .	30
fo:block Label FFFFFF.	. . . . .	40

## leader-alignment="reference-area"

fo:block-container Label A	. . . . .	1
fo:block Label BB.	. . . . .	2
fo:block Label CCC	. . . . .	22
fo:block-container Label EEEEE	. . . . .	30
fo:block Label FFFFFF.	. . . . .	40

## leader-alignment="start"

fo:block-container Label A.	. . . . .	1
fo:block Label BB.	. . . . .	2
fo:block Label CCC.	. . . . .	22
fo:block-container Label EEEEE.	. . . . .	30
fo:block Label FFFFFF.	. . . . .	40

## leader-alignment="center"

fo:block-container Label A.	. . . . .	1
fo:block Label BB	. . . . .	2
fo:block Label CCC.	. . . . .	22
fo:block-container Label EEEEE	. . . . .	30
fo:block Label FFFFFF.	. . . . .	40

## leader-alignment="end"

fo:block-container Label A	. . . . .	1
fo:block Label BB	. . . . .	2
fo:block Label CCC.	. . . . .	22
fo:block-container Label EEEEE	. . . . .	30
fo:block Label FFFFFF	. . . . .	40