

文書情報の埋め込み

PDF には、著者やタイトルなどの文書情報を埋め込んでおくことができます。AH Formatter では、独自拡張した要素 `axf:document-info` を用いてそれらを指定できます。また、PDF の表示方法やメニュー、ツールバーを隠す指定もできます。詳しくは、オンラインマニュアルの「[axf:document-info](#)」をご参照ください。PDF に埋め込まれたこれらの情報は、Adobe Acrobat または Reader で参照できます。

指定例

`axf:document-info` 拡張要素は、`fo:declarations` の子、または `fo:page-sequence` の最初の子要素に置くことができます（分冊出力のときにのみ有効）。また、そのプロパティは `name` と `value` で、いずれも必須のプロパティです。指定できる `name` の値と指定方法は次のようになります。`name` へ指定できる値 `createdate`、`modifydate` は AH Formatter V6.6 MR5 から利用いただけます。

```
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
  xmlns:axf="http://www.antennahouse.com/names/XSL/Extensions">
  ...
  <fo:declarations>
    <axf:document-info name="document-title" value="文書のタイトルを指定します"/>
    <axf:document-info name="subject" value="文書のサブタイトルを指定します"/>
    <axf:document-info name="author" value="著者名を指定します"/>
    <axf:document-info name="author-title" value="文書の著者の役職などを指定します"/>
    <axf:document-info name="description-writer" value="文書の説明の書き手を指定します"/>
    <axf:document-info name="keywords" value="キーワードをカンマ区切りで列挙します"/>
    <axf:document-info name="copyright-status" value="著作権のステータスを指定します"/>
    <axf:document-info name="copyright-notice" value="著作権の情報を指定します"/>
    <axf:document-info name="copyright-info-url" value="著作権情報の URL を指定します"/>
    <axf:document-info name="xmp" value="PDF に埋め込む XMP の URL を指定します"/>
    <axf:document-info name="pagemode" value="文書を開いたときの表示方法を指定します"/>
    <axf:document-info name="pagelayout" value="文書を開いたとき、使われるページレイアウトを指定します"/>
    <axf:document-info name="hidetoolbar" value="文書を開いたとき、ツールバーを隠すかを指定します"/>
    <axf:document-info name="hidemenubar" value="文書を開いたとき、メニューバーを隠すかを指定します"/>
    <axf:document-info name="hidewindowui" value="文書を開いたとき、ユーザインターフェイス要素を隠すかを指定します"/>
    <axf:document-info name="fitwindow"
      value="文書を開いたとき、ページサイズに適合するよう文書ウィンドウサイズを変更するかを指定します"/>
    <axf:document-info name="centerwindow" value="文書を開いたとき、文書ウィンドウを画面の中央に配置するかを指定します"/>
    <axf:document-info name="displaydoctitle" value="文書を開いたとき、文書のタイトルを表示するかを指定します"/>
    <axf:document-info name="openaction" value="文書を開いたときに表示される宛先または実行されるアクションを指定します"/>
    <axf:document-info name="createdate" value="文書が作成された日時を指定します"/>
    <axf:document-info name="modifydate" value="文書が最後に変更された日時を指定します"/>
  </fo:declarations>
  ...
```

このサンプルでは、`document-title`、`author`、`keywords` を指定しています。これらの情報は、AH Formatter の「文書情報ダイアログ」でも表示できます。